

HUBODÔMETRO MECÂNICO SÉRIE 7777

Especificações

Velocidade

1000 RPM, máximo

Garantia

500.000 quilômetros

Tamanho dos dígitos

4,75mm x 3,18mm

Cor das figuras

Dígitos vermelhos sobre branco indicam décimos;
Demais dígitos brancos sobre preto.

Montagem

Parafuso de montagem integral roscado
0.500-20 UNF 2A

Construção

Invólucro: zinco fundido
Rodas dos dígitos, pinhões e engrenagens: resina de acetal
Cristal: resina de policarbonato
Rolamentos de agulhas: aço
Eixo principal: aço endurecido



Características & Benefícios

- Registra todas as voltas, em ambos os sentidos.
- Invólucro hermeticamente selado com gás inerte e protegido por o-ring.
- Eixo de precisão reforçado com rolamentos de agulhas.
- Especificado por volta por quilômetro - não apenas tamanho do pneu.
- Garantia de 500.000 quilômetros (sem limite de tempo).
- O design único de contrapeso evita giro em falso - mesmo em estradas irregulares.
- Cristal de aumento amplia dígitos e ângulos para facilitar a leitura.

Codificação

Código	Tamanho do Pneu
777727-245	124.00-24
777727-294	1100R22
777727-306	295/80R22.5 - 385/65R22.5
777727-310	295/80R22.5
777727-316	285/75R24.5 - 295/80R22.5
777727-326	295/75R22.5
777727-333	265/75R22.5 - 305/70R22.5
777727-343	275/70R22.5 - 9R22.5

Consulte-nos para outros tamanhos de pneus.

Aplicação de hubodômetro



www.veeder-rootcontadores.com.br